

ALKA SPRAY



Charakterystyka techniczna:

KLASYFIKACJA	roztwór alkaliczny
STAN FIZYCZNY	płyn
ROZPUSZCZALNOŚĆ	w każdym stosunku
KOLOR	bezbarwny
ZAPACH	bezwonny
pH	14

Opakowanie

Beczka 230 kg

Kod

202BR20

Zastosowanie:

Specjalny środek w postaci płynnej o wysokich właściwościach penetrujących, opracowany do szybkiego usunięcia farby z materiałów żelaznych. Zmiękcza i odrywa oryginalną warstwę farby i ewentualnie szpachlówki w bardzo krótkim czasie w porównaniu z tradycyjnymi preparatami w formie pasty. Środek zawiera również substancje, które wpływają na usunięcie zardzewień pojawiających się na oczyszczanych powierzchniach.

Dozowanie:

Opryskiwać przy pomocy odpowiednich urządzeń roztworem ok. 20% w temperaturze 60÷70°C i pod wysokim ciśnieniem 50÷70 atmosfer. Powtórzyć operacje aż do całkowitej eliminacji farby, po czym oczyścić powierzchnię wodą.

Środki ostrożności:

Zaleca się stosować rękawice ochronne z PVC oraz ekrany ochronne zabezpieczające przed substancjami alkalicznymi. Nie rozpylać produktu, zraszać pod niskim ciśnieniem.